

List technických údajů

Třmenová příchytka, patka U, tři jedno vodičové kabely

Objednací číslo: 1174541



Tělo příchytky, šroub a opěrná deska z oceli zinkované ponorem, přitlačná a podélná opěrka z polypropylénu, bez halogenů, světle šedá RAL 7035.

Dodávka kompletní s opěrnou deskou a pevnými opěrkami. Třmenové příchytky 2056 /U-E slouží k systémovému uložení jednožilových kabelů v sítích trojfázového proudu. Vzhledem k tomu, že při tomto způsobu instalace se magnetická pole navzájem ruší, není nutné se obávat zahřívání a lze použít ocelové příchytky.

2056/U E jsou vhodné pro všechny profilové lišty s výřezem 18 nebo 22 mm.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1174541
Typ	2056U-E31 FT
Označení 1	Třmenová příchytka
Označení 2	pro 3 jednožilové kabely
Výrobce	OBO
Rozměr	28-31mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	19,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,5367 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Třmenová přichytka, patka U, tři jednovodičové kabely

Objednací číslo: 1174541



Rozměry



Rozměr A	83 mm
Rozměr B	69 mm
Rozměr H	107 mm

Technické údaje

Počet kabelů/trubek	3
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max.	22 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min.	18 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Průměr kabelu, max.	31 mm
Průměr kabelu, min.	28 mm
Max. utahovací moment	5 Nm
S plastovou opěrkou	Ano
S kovovou opěrkou	Ne
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	Ne
Upínací rozsah D, max.	31 mm
Upínací rozsah D, min.	28 mm
Dodatek – povrch	žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel
S podélnou opěrkou	Ano
Materiál vany	Plast
Jakost materiálu vany	Polypropylén
Materiál podélné opěrky	Plast