

# List technických údajů

## Třmenová příchytka, patka U, tři jedno vodičové kabely

Objednací číslo: 1174568



Tělo příchytky, šroub a opěrná deska z oceli zinkované ponorem, přítlačná a podélná opěrka z polypropylénu, bez halogenů, světle šedá RAL 7035.

Dodávka kompletní s opěrnou deskou a pevnými opěrkami.  
Třmenové příchytky 2056 /U-E slouží k systémovému uložení jednožilových kabelů v sítích trojfázového proudu. Vzhledem k tomu, že při tomto způsobu instalace se magnetická pole navzájem ruší, není nutné se obávat zahřívání a lze použít ocelové příchytky.

2056/U E jsou vhodné pro všechny profilové lišty s výřezem 18 nebo 22 mm.



|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <b>St</b> | Ocel                     |
| <b>FT</b> | žárově zinkováno ponorem |

### Kmenová data

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                     | 1174568                  |
| Typ                                 | 2056U-E37 FT             |
| Označení 1                          | Třmenová příchytka       |
| Označení 2                          | pro 3 jednožilové kabely |
| Výrobce                             | OBO                      |
| Rozměr                              | 34-37mm                  |
| Materiál                            | Ocel                     |
| Povrch                              | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch                    | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství          | 25                       |
| Množstevní jednotka                 | Množství                 |
| Hmotnost                            | 24,6 kg                  |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů              |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,5597 kg COe / 1 Kus    |



# List technických údajů

Třmenová příchytka, patka U, tři jednovodičové kabely

Objednací číslo: 1174568



## Rozměry



|          |        |
|----------|--------|
| Rozměr A | 95 mm  |
| Rozměr B | 81 mm  |
| Rozměr H | 118 mm |

## Technické údaje

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Počet kabelů/trubek                            | 3                |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max. | 22 mm            |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min. | 18 mm            |
| Bez obsahu halogenů                            | Ano              |
| Průměr kabelu, max.                            | 37 mm            |
| Průměr kabelu, min.                            | 34 mm            |
| Max. utahovací moment                          | 5 Nm             |
| S plastovou opěrkou                            | Ano              |
| S kovovou opěrkou                              | Ne               |
| Způsob montáže                                 | Profilová lišta  |
| Nárazuvzdorný                                  | Ne               |
| Upínací rozsah D, max.                         | 37 mm            |
| Upínací rozsah D, min.                         | 34 mm            |
| Dodatek – povrch                               | žárově zinkováno |
| Dodatek – materiál                             | Ocel             |
| S podélnou opěrkou                             | Ano              |
| Materiál vany                                  | Plast            |
| Jakost materiálu vany                          | Polypropylén     |
| Materiál podélné opěrky                        | Plast            |