

List technických údajů

Třmenová příchytka, dvojité, plastová přitlačná opěrka, A2

Objednací číslo: 1161822



Vhodné ke všem profilovým lištám C s výřezem 16–17 mm;
příchytka a šroub z nerezové ušlechtilé oceli,
přítlačná opěrka z polypropylénu, neobsahuje halogeny, světle šedá RAL 7035.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	1161822
Typ	2056 2 22 A2
Označení 1	Třmenová příchytka
Označení 2	2-násobná
Výrobce	OBO
Rozměr	16-22mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	5,15 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,3449 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Třmenová přichytka, dvojitá, plastová přitlačná opěrka, A2

Objednací číslo: 1161822



Rozměry



Rozměr A	23 mm
Rozměr B	27 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G (mm)	M6
Rozměr H	73 mm
Rozměr L	47 mm
Rozměr t	1,5 mm
Rozměr x	5 mm

Technické údaje

Počet kabelů/trubek	2
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max.	17 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min.	16 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Max. utahovací moment	3 Nm
S plastovou opěrkou	Ano
S kovovou opěrkou	Ne
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	Ne
Upínací rozsah D, max.	22 mm
Upínací rozsah D, min.	16 mm
Dodatek – povrch	neošetřeno
Dodatek – materiál	Nerezová ocel
S podélnou opěrkou	Ne
Materiál vany	Plast
Jakost materiálu vany	Polypropylén