

List technických údajů

Přichytka Quick, hliníková

Objednací číslo: 2149950



Přichytka OBO Quick typu ALQ M, pro všechny metrické systémy hliníkových trubek a také pro lehké a těžké izolační trubky. Vhodná k upevnění systému trubek OBO, materiál: hliník.

Pomůcky pro centrování trubek umožňují optimální zasunutí trubky a automatické otočení svorky do správné polohy.

Podélný prolis pro boční vyrovnaní při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky.

Doporučená montážní vzdálenost 50-60cm.



Alu hliník

Kmenová data

Objednací číslo	2149950
Typ	ALQ M50
Označení 1	Přichytka Quick
Výrobce	OBO
Rozměr	M50
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,73 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,4544 kg COe / 1 Kus



List technických údajů

Přichytka Quick, hliníková

Objednací číslo: 2149950



Rozměry



Rozměr A	60 mm
Rozměr B	18 mm
Rozměr e	6,1 mm
Rozměr F	12 mm
Rozměr h	33,5 mm
Rozměr H	46,5 mm

Technické údaje

Možnost řazení	Ne
Počet kabelů/trubek	1
Vytahovací hodnoty	175 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Zavřeno	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
S vložkou	Ne
Jmenovitá velikost / text	50
Upínací rozsah D, max.	50 mm
Upínací rozsah D, min.	50 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano