

List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AWG 15 A4

Objednací číslo: 6420650



Lehký nástěnný a závěsový výložník s navařenou základovou deskou pro upevnění mřížových žlabů bez šroubů.
Upevnění výložníku na profil U od šířky 400 mm pomocí šroubu se šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky.



A4 Nerez, materiál 1.4571

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6420650
Typ	AWG 15 51 A4
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník
Označení 2	pro mřížový žlab
Výrobce	OBO
Rozměr	B510mm
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4571
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	65 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	4,2716 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AWG 15 A4

Objednací číslo: 6420650



Rozměry




Délka	40 mm
Šířka	510 mm
Výška	75 mm
Rozměr A	40 mm
Rozměr B	510 mm
Rozměr H	75 mm

Technické údaje

Provedení	Nástěnný a závěsný výložník
F v kN	1,5 kN
Zachování funkčnosti	Ne
Pro šířku max.	300 mm
Pro šířku min.	300
Průměr otvoru	11 mm
Nerezová ocel, mořená	Ne
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm

Zatížení



Zatěžovací diagram výložníku typu AW G 15

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
- 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- 3 Délka výložníku v mm

Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník AW G 15

Nástěnné upevnění

Typ kotvy	Maximální zatížení [kN]						
	Šířka výložníku [mm]						
BZ3 10×90/0-30	110	160	210	310	410	510	610
	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!