


List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AW 55 A2

Objednací číslo: 6443063



Těžký nástěnný a závěsový výložník s navařenou základovou deskou.
Upevnění výložníku na profil U od šířky 400 mm pomocí šroubu se šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky!



A2	Nerez ocel, materiál 1.4307
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6443063
Typ	AW 55 21 A2
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník
Označení 2	s navařenou základovou deskou
Výrobce	OBO
Rozměr	B210mm
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	77 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AW 55 A2

Objednací číslo: 6443063




Rozměry

Délka	50 mm
Šířka	210 mm
Výška	90 mm
Rozměr A	50 mm
Rozměr B	210 mm
Rozměr H	90 mm

Technické údaje

Provedení	Nástěnný a závěsný výložník
F v kN	5,5 kN
Zachování funkčnosti	Ne
Průměr otvoru	13,5 mm
Nerezová ocel, mořená	Ano
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm

Zatížení



Zatěžovací diagram výložníku typu AW 55

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
 - 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm

Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník AW 55

Nástěnné upevnění

Typ kotvy	Maximální zatížení [kN]									
	Šířka výložníku [mm]									
BZ3 12×110/0-35	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!