

List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka H, jednoduchá, plastová
přítlačná opěrka, Al

Objednací číslo: 1186456



Třmenová příchytka s patkou T, plastová přítlačná opěrka z polypropylénu. Pro svislou a vodorovnou montáž 1 jednotlivého kabelu na profilovou lištu C. Pro šířku výřezu 16–17 mm. S jednochodým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihranná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorech. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



Alu

hliník

Kmenová data


Objednací číslo	1186456
Typ	BS-H1-K-58 ALU
Označení 1	Třmenová příchytka
Výrobce	OBO
Rozměr	52-58mm
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	4,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,6047 kg CO _e / 1 Kus

List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka H, jednoduchá, plastová
přítlačná opěrka, Al
Objednací číslo: 1186456



Rozměry



Délka	25 mm
Šířka	64 mm
Výška	96 mm
Tloušťka plechu	2,5 mm
Rozměr A	25 mm
Rozměr B	64 mm
Rozměr C	40 mm
Rozměr G (mm)	M8
Rozměr H	96 mm
Rozměr L	45 mm
Rozměr t	2,5 mm

Technické údaje

Počet kabelů/trubek	1
Pro průměr trubky max.	58 mm
Pro průměr trubky min.	52 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max.	17 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min.	16 mm
Závit	M8
Bez obsahu halogenů	Ano
Délka – vnější rozměr	40 mm
Max. utahovací moment	2 Nm
S plastovou opěrkou	Ano
Způsob montáže	Profilová lišta
Šířka výřezu	10 mm
Upínací rozsah D, max.	58 mm
Upínací rozsah D, min.	52 mm
Dodatek – povrch	neošetřeno
Dodatek – materiál	Hliník
S podélnou opěrkou	Ne
Materiál vany	Plast
Jakost materiálu vany	Polypropylén