

List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka H, 2-násobná, plastová
přítlačná opěrka, A2

Objednací číslo: 1186357



Třmenová příchytka s patkou T, plastová přítlačná opěrka z polypropylénu. Pro svislou a vodorovnou montáž 2 jednotlivých kabelů na profilovou lištu C. Pro šířku výřezu 16–17 mm. S jednochodým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihranná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorách. Více kabelů by mělo být odděleno dvojitými podélnými opěrkami. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	1186357
Typ	BS-H2-K-58 A2
Označení 1	Třmenová příchytka 2056
Označení 2	2 násobná
Výrobce	OBO
Rozměr	52-58mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	21,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,0011 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka H, 2-násobná, plastová
přítlačná opěrka, A2

Objednací číslo: 1186357



Rozměry



Délka	25 mm
Šířka	64 mm
Výška	159 mm
Tloušťka plechu	2,5 mm
Rozměr A	25 mm
Rozměr B	64 mm
Rozměr C	40 mm
Rozměr G (mm)	M8
Rozměr H	159 mm
Rozměr L	58 mm
Rozměr t	2,5 mm

Technické údaje

Počet kabelů/trubek	2
Pro průměr trubky max.	58 mm
Pro průměr trubky min.	52 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max.	17 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min.	16 mm
Závit	M8
Bez obsahu halogenů	Ano
Délka – vnější rozměr	40 mm
Max. utahovací moment	5 Nm
S plastovou opěrkou	Ano
Způsob montáže	Profilová lišta
Šířka výřezu	10 mm
Upínací rozsah D, max.	58 mm
Upínací rozsah D, min.	52 mm
Dodatek – povrch	neošetřeno
Dodatek – materiál	Nerezová ocel
S podélnou opěrkou	Ne
Materiál vany	Plast
Jakost materiálu vany	Polypropylén