

List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka N, jednoduchá, plastová
přítlačná opěrka, Al
Objednací číslo: 1187332



Třmenová příchytka s patkou N, plastová přítlačná opěrka z polypropylénu. Pro svislou a vodorovnou montáž 1 jednotlivého kabelu na profilovou lištu C. Pro šířku výřezu 11 - 12 mm. S jednoduchým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihranná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorech. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



Alu hliník

Kmenová data

Objednací číslo	1187332
Typ	BS-N1-K-40 ALU
Označení 1	Třmenová příchytka 2056
Výrobce	OBO
Rozměr	34-40mm
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,35 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,3147 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka N, jednoduchá, plastová
přítlačná opěrka, Al

Objednací číslo: 1187332



Rozměry



Délka	22,5 mm
Šířka	45 mm
Výška	66 mm
Tloušťka plechu	2 mm
Rozměr A	22,5 mm
Rozměr B	45 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G (mm)	M6
Rozměr H	66 mm
Rozměr L	35 mm
Rozměr t	2 mm

Technické údaje

Počet kabelů/trubek	1
Pro průměr trubky max.	40 mm
Pro průměr trubky min.	34 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max.	12 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min.	11 mm
Závit	M6
Bez obsahu halogenů	Ano
Průměr kabelu, max.	40 mm
Průměr kabelu, min.	34 mm
Délka – vnější rozměr	34 mm
Max. utahovací moment	2 Nm
S plastovou opěrkou	Ano
Způsob montáže	Profilová lišta
Šířka výřezu	10 mm
Upínací rozsah D, max.	40 mm
Upínací rozsah D, min.	34 mm
Dodatek – povrch	neošetřeno
Dodatek – materiál	Hliník
S podélnou opěrkou	Ne
Materiál vany	Plast
Jakost materiálu vany	Polypropylén