

# List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka N, jednoduchá, kovová  
přítlačná opěrka, FT

Objednací číslo: 1187050



Třmenová příchytka s patkou N, kovová přítlačná opěrka se zaoblenými hranami na ochranu kabelů. Pro svislou a vodorovnou montáž 1 jednotlivého kabelu na profilovou lištu C. Pro šířku výřezu 11 - 12 mm. S jednochodým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihranná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorách. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

## Kmenová data

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                    | 1187050                  |
| Označení 1                         | Třmenová příchytka 2056  |
| Výrobce                            | OBO                      |
| Rozměr                             | 52-58mm                  |
| Materiál                           | Ocel                     |
| Povrch                             | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch                   | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství         | 100                      |
| Množstevní jednotka                | Množství                 |
| Hmotnost                           | 12,1 kg                  |
| Jednotka hmotnosti                 | kg/100 párů              |
| CO stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,2884 kg COe / 1 Kus    |


# List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka N, jednoduchá, kovová  
přítlačná opěrka, FT

Objednací číslo: 1187050



## Rozměry



|                 |        |
|-----------------|--------|
| Délka           | 25 mm  |
| Šířka           | 64 mm  |
| Výška           | 86 mm  |
| Tloušťka plechu | 2,5 mm |
| Rozměr A        | 25 mm  |
| Rozměr B        | 64 mm  |
| Rozměr C        | 33 mm  |
| Rozměr G (mm)   | M8     |
| Rozměr H        | 86 mm  |
| Rozměr L        | 43 mm  |
| Rozměr t        | 2,5 mm |

## Technické údaje

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Počet kabelů/trubek                            | 1                |
| Pro průměr trubky max.                         | 58 mm            |
| Pro průměr trubky min.                         | 52 mm            |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max. | 12 mm            |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min. | 11 mm            |
| Závit                                          | M8               |
| Bez obsahu halogenů                            | Ano              |
| Délka – vnější rozměr                          | 33 mm            |
| Max. utahovací moment                          | 5 Nm             |
| S kovovou opěrkou                              | Ano              |
| Způsob montáže                                 | Profilová lišta  |
| Šířka výřezu                                   | 10 mm            |
| Upínací rozsah D, max.                         | 58 mm            |
| Upínací rozsah D, min.                         | 52 mm            |
| Dodatek – povrch                               | žárově zinkováno |
| Dodatek – materiál                             | Ocel             |
| S podélnou opěrkou                             | Ne               |
| Materiál vany                                  | Ocel             |