

List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka U, 2×, plastová přitlačná opěrka, Al

Objednací číslo: 1186937



Třmenová příchytka s patkou U, plastová přitlačná opěrka z polypropylénu. Pro svislou a vodorovnou montáž 2 jednotlivých kabelů na profilovou lištu C. Pro šířku drážky 18 - 22 mm. S jednochodým šroubem na přitlačné opěrce, univerzální šestihranná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorách. Více kabelů by mělo být odděleno dvojitými podélnými opěrkami. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



Alu hliník

Kmenová data

Objednací číslo	1186937
Typ	BS-U2-K-40 ALU
Označení 1	Třmenová příchytka
Označení 2	2 násobná
Výrobce	OBO
Rozměr	34-40mm
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3,545 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,476 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka U, 2×, plastová přitlačná opěrka, Al

Objednací číslo: 1186937



Rozměry



Délka	22,5 mm
Šířka	45 mm
Výška	116 mm
Tloušťka plechu	2 mm
Rozměr A	22,5 mm
Rozměr B	45 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G (mm)	M6
Rozměr H	116 mm
Rozměr L	47 mm
Rozměr t	2 mm

Technické údaje

Počet kabelů/trubek	2
Pro průměr trubky max.	40 mm
Pro průměr trubky min.	34 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max.	22 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min.	18 mm
Závit	M6
Bez obsahu halogenů	Ano
Délka – vnější rozměr	34 mm
Max. utahovací moment	3 Nm
S plastovou opěrkou	Ano
S kovovou opěrkou	Ne
Způsob montáže	Profilová lišta
Šířka výřezu	10 mm
Upínací rozsah D, max.	40 mm
Upínací rozsah D, min.	34 mm
Dodatek – povrch	neošetřeno
Dodatek – materiál	Hliník
S podélnou opěrkou	Ne
Materiál vany	Plast
Jakost materiálu vany	Polypropylén