

List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka U, 3x, kovová přitlačná opěrka, FT

Objednací číslo: 1186531



Třmenová příchytka s patkou U, kovová přitlačná opěrka se zaoblenými hranami na ochranu kabelů. Pro vertikální a horizontální montáž 3 jednotlivých kabelů na C profilové lišty. Pro šířku drážky 18 - 22 mm. S jednochodým šroubem na přitlačné opěrce, univerzální šestihránná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorech. Víc kabelů by mělo být odděleno dvojitými podélnými opěrkami. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1186531
Typ	BS-U3-M-34 FT
Označení 1	Třmenová příchytka
Označení 2	3-násobná
Výrobce	OBO
Rozměr	28-34mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	11,848 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,3064 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka U, 3x, kovová přitlačná opěrka, FT

Objednací číslo: 1186531



Rozměry



Délka	22,5 mm
Šířka	39 mm
Výška	142 mm
Tloušťka plechu	2 mm
Rozměr A	22,5 mm
Rozměr B	39 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G (mm)	M6
Rozměr H	142 mm
Rozměr L	58 mm
Rozměr t	2 mm

Technické údaje

Počet kabelů/trubek	3
Zachování funkčnosti	Ano
Pro průměr trubky max.	34 mm
Pro průměr trubky min.	28 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max.	22 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min.	18 mm
Závit	M6
Bez obsahu halogenů	Ano
Délka – vnější rozměr	34 mm
Max. utahovací moment	3 Nm
S plastovou opěrkou	Ne
S kovovou opěrkou	Ano
Způsob montáže	Profilová lišta
Šířka výřezu	10 mm
Upínací rozsah D, max.	34 mm
Upínací rozsah D, min.	28 mm
Dodatek – povrch	žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel
S podélnou opěrkou	Ne
Materiál vany	Ocel