

# List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka W, jednoduchá, plastová  
přítlačná opěrka, Al

Objednací číslo: 1187914



Třmenová příchytka s patkou W, plastová přítlačná opěrka z polypropylénu. Pro svislou a vodorovnou montáž 1 jednotlivého kabelu na úhelník do < 40 mm. S jednochodým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihranná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorách. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



Alu hliník

## Kmenová data

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Objednací číslo                    | 1187914                 |
| Typ                                | BS-W1-K-22 ALU          |
| Označení 1                         | Třmenová příchytka 2056 |
| Výrobce                            | OBO                     |
| Rozměr                             | 16-22mm                 |
| Materiál                           | Hliník                  |
| Nejmenší prodejní množství         | 50                      |
| Množstevní jednotka                | Množství                |
| Hmotnost                           | 1,9 kg                  |
| Jednotka hmotnosti                 | kg/100 párů             |
| CO stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,2913 kg COe / 1 Kus   |


# List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka W, jednoduchá, plastová  
přítlačná opěrka, Al

Objednací číslo: 1187914



## Rozměry



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Délka           | 22,5 mm |
| Šířka           | 27 mm   |
| Výška           | 91 mm   |
| Tloušťka plechu | 1,5 mm  |
| Rozměr A        | 22,5 mm |
| Rozměr B        | 27 mm   |
| Rozměr C        | 34 mm   |
| Rozměr G (mm)   | M6      |
| Rozměr H        | 91 mm   |
| Rozměr L        | 35 mm   |
| Rozměr t        | 1,5 mm  |

## Technické údaje

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Počet                  | 1             |
| kabelů/trubek          |               |
| Pro průměr trubky max. | 22 mm         |
| Pro průměr trubky min. | 16 mm         |
| Závit                  | M6            |
| Bez obsahu halogenů    | Ano           |
| Délka – vnější rozměr  | 34 mm         |
| Max. utahovací moment  | 2 Nm          |
| S plastovou opěrkou    | Ano           |
| Způsob montáže         | Úhlový profil |
| Šířka výřezu           | 10 mm         |
| Upínací rozsah D, max. | 22 mm         |
| Upínací rozsah D, min. | 16 mm         |
| Dodatek – povrch       | neošetřeno    |
| Dodatek – materiál     | Hliník        |
| S podélnou opěrkou     | Ne            |
| Materiál vany          | Plast         |
| Jakost materiálu vany  | Polypropylén  |