

List technických údajů

Třmen FT

Objednací číslo: 6015695



Třmen pro montáž mřížových žlabů na podlahu nebo na stěnu.

Na distanční třmen lze namontovat mřížové žlaby typu GRM s výškou bočnice 35, 55 a 105 mm.

Bezšroubové upevnění mřížového žlabu na distanční třmen.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6015695
Typ	DBLG 20 500 FT
Označení 1	Třmen
Označení 2	pro kabelový žlab
Výrobce	OBO
Rozměr	B500mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	54,702 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,2393 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Třmen FT

Objednací číslo: 6015695



Rozměry



Výška	20 mm
Výška	0,79 in
Rozměr A	40 mm
Rozměr B	506 mm
Rozměr L	570 mm

Technické údaje

Provedení	Nástěnný a stropní držák – trapézový profil
Vhodný pro mřížový žlab	Ano
Vhodný pro kabelový žebřík	Ne
Vhodný pro kabelový žlab	Ne
Upevnění žlabů	Přidržovací výstupek