

List technických údajů

Díl T, symetrický, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80
typu GA-S90130

Objednací číslo: 6276960



Díl T ke zhotovení odbočky na hliníkových kanálech pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Alu

hliník

Kmenová data

Objednací číslo	6276960
Typ	GA-ST90130RW
Označení 1	Díl T
Označení 2	symetrický
Výrobce	OBO
Rozměr	90x130x500
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	116,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	15,549 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Díl T, symetrický, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80
typu GA-S90130


Objednací číslo: 6276960



Rozměry



Délka	500 mm
Šířka	130 mm
Výška	90 mm



Technické údaje

Počet vrchních dílů	1
Provedení	Spodní díl
Pro šířku kanálu	130 mm
Pro výšku kanálu	90 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	Ne
Šířka vrchního dílu	76,5 mm
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ano
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
symetrický	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-25 °C