

List technických údajů

Plochý roh, symetrický, pro kanál pro vestavbu přístrojů
Rapid 80 typu GS-S90170
Objednací číslo: 6277720



Plochý roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů GS.



St Ocel

Kmenová data


Objednací číslo	6277720
Typ	GS-SFS90170RW
Označení 1	Plochý roh
Označení 2	symetrický
Výrobce	OBO
Rozměr	90x170x300
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	167 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	7,2572 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Plochý roh, symetrický, pro kanál pro vestavbu přístrojů
Rapid 80 typu GS-S90170
Objednací číslo: 6277720



Rozměry



Délka	300 mm
Šířka	170 mm
Výška	90 mm

Technické údaje

Počet vrchních dílů	1
Provedení	Spodní díl
Pro šířku kanálu	170 mm
Pro výšku kanálu	90 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	Ano
Šířka vrchního dílu	76,5 mm
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ano
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
symetrický	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-25 °C
Rozsah úhlu, min.	90 mm