


List technických údajů

Propojovací kanály HF-VK 50, šířka kanálu 50

Objednací číslo: 6132474



Bezhalogenový propojovací kanál pro vodorovné a svislé uložení ve skříňovém rozvaděči.

Přímá montáž na stěnu pomocí integrovaného děrování dna (s oboustrannou lepicí páskou jako montážní pomůckou). Nesnadno hořlavý a samozhášivý po odstranění působení plamene. Můstky ve spodním dílu kanálu lze vylomit bez použití nástrojů.

Otestováno podle EN 50085-2-3.

Spodní a vrchní díl v sadě.


PC/
ABS

Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

Objednací číslo	6132474
Typ	HFVK 5050 lgr
Označení 1	Propojovací kanál
Označení 2	HF DIN Set 50x50 7035
Výrobce	OBO
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	60 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks

Rozměry



Délka	2 000 mm
Šířka	50 mm
Výška	50 mm

List technických údajů

Propojovací kanály HF-VK 50, šířka kanálu 50

Objednací číslo: 6132474



Technické údaje

Užitečný průřez	19,04 cm ²
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-25 °C