


List technických údajů

Propojovací kanály HF-VK 75, šířka kanálu 75

Objednací číslo: 6132484



Bezhalogenový propojovací kanál pro vodorovné a svislé uložení ve skříňovém rozvaděči.

Přímá montáž na stěnu pomocí integrované perforace dna. Nesnadno hořlavý

a samozhášivý po odstranění působení plamene. Můstky ve spodním dílu kanálu lze vylomit bez použití nástrojů.

Otestováno podle EN 50085-2-3.

Spodní a vrchní díl v sadě.

PC/
ABS

Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

Objednací číslo	6132484
Typ	HFVK 7575 lgr
Označení 1	Propojovací kanál
Označení 2	HF DIN Set 75x75 7036
Výrobce	OBO
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	70 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks

Rozměry

Délka	2 000 mm
Šířka	75 mm
Výška	75 mm

Technické údaje

Užitečný průřez	47,11 cm ²
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-25 °C