


List technických údajů

Odbočovací svorkovnice hlavního vedení, 1pól.

Objednací číslo: 2009046



CE

1pólová odbočovací svorkovnice hlavního vedení, připojovací průřez kabelů 4×70 mm² na pól. S 2 šrouby na každém svorkovém místě pro spolehlivý přítlak kontaktů. Vysoce pevné a rychlé upevnění ze zinkovaného ocelového plechu pro snadnou montáž na nosné lišty.

Kryty svorek jsou k dodávány v obvyklých barvách vodičů.

Kmenová data

Objednací číslo	2009046
Typ	HLAK 1-2x70 GRBL
Označení 1	Svorka hlavního vedení
Výrobce	OBO
Rozměr	70/70mm ²
Barva	šedá/modrá
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	11,6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,037 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Odbočovací svorkovnice hlavního vedení, 1pól.


Objednací číslo: 2009046



Rozměry



Šířka	55 mm
Výška	40 mm



List technických údajů

Odbočovací svorkovnice hlavního vedení, 1pól.

Objednací číslo: 2009046



Technické údaje

Připojitelný průřez plného vodiče, max.	70 mm ²
Připojitelný průřez plného vodiče, min.	4 mm ²
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou, max.	50 mm ²
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou, min.	4 mm ²
Připojitelný průřez vícedrátového vodiče, max.	70 mm ²
Připojitelný průřez vícedrátového vodiče, min.	4 mm ²
Druh připojení	šroubovat
Připojovací poloha	nahore/dole
Připojovací průřez laněných vodičů, max.	70 mm ²
Připojovací průřez laněných vodičů, min.	4 mm ²
Počet svorkových míst	4
Počet svorkových míst na jednotlivých pólech	4
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 960 °C
Vhodný pro připojení pásového vodiče	Ne
Vhodné pro flexibilní vodiče	Ne
Vhodné pro masivní vodiče	Ano
Vhodné pro vícedrátové vodiče	Ano
Vhodný pro připojení kruhového vodiče	Ano
Vhodný pro připojení sektorového vodiče	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
Izolační materiál	Termoplast
Max. jmenovitý provozní proud I _e	190 A
Max. Průřez kabelu	70 mm ²
Max. Průřez vodiče	70 mm ²
S ovládacími páčkami	Ne
Jmenovitý průřez, min.	70 mm ²
Jmenovité napětí	960 V
Jmenovitý proud	190 A
Počet pólů	1
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Nárazuvzdorný	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	70 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-25 °C
Transparentní	Ne
Okolní teplota	40 °C
zkoušena podle VDE	Ano