

List technických údajů

Instalační sloup, typ ISSRM45F

Objednací číslo: 6290095



Instalační sloup ISS z hliníku s flexibilní hadicí ke stropu a systémovým otvorem 45 mm.

Sada sestává z:

1 sloup s ohebnou hadicí ke stropu

Celková délka: 2300 mm

1 ohebná hadice, délka: 1500 mm

1 horní hliníková část, délka: 2300 mm

Konstrukce tohoto servisního sloupku ISS je založena na extrémně štíhlém, kulatém hliníkovém profilu, který na přední straně ukazuje hladkou horní část řady instalačních kanálů zařízení Rapid 45. Systémový otvor 45 mm je vhodný pro přímé upevnění spínacích přístrojů a zásuvek Modul 45®.

Podlahová deska jako podstavec typu SFISF a přípojka hadice ke stropu typu SAISF se objednávají zvlášť (viz následující výrobky).



Alu hliník

Kmenová data

Objednací číslo	6290095
Typ	ISSRM45FRW
Označení 1	Instalační sloup
Označení 2	Hadice podlaha strop HT
Výrobce	OBO
Rozměr	2300x70x59
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	380 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	58,0164 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Instalační sloup, typ ISSRM45F

Objednací číslo: 6290095



Rozměry



Délka	2 300 mm
Šířka	70 mm
Výška	59 mm

Technické údaje

Počet použitelných vrchních dílů	1
Počet protažení	1 St.
Provedení	jednostranný
Způsob upevnění	Podstavec
Podlahová montáž	Ano
Montáž na strop	Ano
Průběžný profil	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
Výškové vyrovnání, max.	1500 mm
Výškové vyrovnání, min.	0 mm
Kabelový vstup	nahoře
Šířka vrchního dílu	45 mm
V závislosti na místě	Ano
Tvar sloupu	Kruhová
Výška sloupu, max.	3800 mm
Výška sloupu, min.	2300 mm
Nastavitelný	Ano
Předem propojeno	Ne