


List technických údajů

Sada podélných spojek Magic DD

Objednací číslo: 6069122



Rychloupevňovací spojka kabelových žlabů pro bezšroubové spojení děrovaných kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm. Díky optimalizované konstrukci lze spojku použít k vytvoření poloměrů a jako prvek pro vyrovnání délky při větších výkyvech teploty.



St

Ocel

DD

pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip

Kmenová data

Objednací číslo	6069122
Typ	KTSMV 150 DD
Označení 1	Sada podélných spojek
Označení 2	pro kabelový žlab
Výrobce	OBO
Rozměr	110x500x200
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	Pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	71 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,2044 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Sada podélných spojek Magic DD



Objednací číslo: 6069122

Rozměry



Délka	200 mm
Šířka	500 mm
Výška	110 mm
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	500 mm

Technické údaje

Provedení	Podélné spojky
Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ne
Vhodný pro kabelový žlab	Ano
Vhodný pro výšku kabelového nosného systému	110 mm
Kloubová spojka vodorovná	Ne
Kloubová spojka svislá	Ne
Nerezová ocel, mořená	Ne
Způsob spojení	Bezšroubová spojka