


List technických údajů

Upínací svorka KWH FT

Objednací číslo: 6355056



Úhlová svorka se šroubem s hákovitou hlavou typu KWH k upevnění v montážní liště typu CPS 5.

Svěrnou svorku je nutné přizpůsobit tloušťce materiálu daného nosníku.

Svěrná svorka se používá v kombinaci s profilovými lištami se šířkou výřezu 22 mm.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6355056
Typ	KWH 15 FT
Označení 1	Spojovací úhelník
Označení 2	se šr. s hák. hl., h = 15 mm
Výrobce	OBO
Rozměr	60x50
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Pár
Hmotnost	76 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 BJ


List technických údajů

Upínací svorka KWH FT


Objednací číslo: 6355056



Rozměry



Výška 15 mm



Technické údaje

F v kN	5,7 kN
Vhodný pro tloušťku příruby max.	18 mm
Vhodný pro tloušťku příruby min.	12 mm
Metrický závit	12
Šroub	M12 x 50