


List technických údajů

Multifunkční spojka FS

Objednací číslo: 6225712



Multifunkční spojka pro napojení kabelových žebříků s výškou bočnice 60mm. Umožňuje vytvořit symetrické a asymetrické redukce, plynulé oblouky 0–60° a nástavbové odbočky.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6225712
Typ	LMFV 630 FS
Označení 1	Multifunkční spojka
Označení 2	pro kabelové žebříky
Výrobce	OBO
Rozměr	60x300
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	129,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	5,0819 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Multifunkční spojka FS

Objednací číslo: 6225712



Rozměry



Délka	604 mm
Šířka	300 mm
Výška	60 mm
Tloušťka plechu	1,5 mm
Rozměr B	300 mm

Technické údaje

Provedení	Podélné a úhlové spojky
Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ano
Vhodný pro kabelový žlab	Ne
Vhodný pro šířku kabelového nosného systému max.	300 mm
Vhodný pro šířku kabelového nosného systému min.	300 mm
Vhodný pro výšku kabelového nosného systému	60 mm
Kloubová spojka vodorovná	Ne
Kloubová spojka svislá	Ne
Nerezová ocel, mořená	Ne
Způsob spojení	Šroubová spojka