

List technických údajů

Kanál, plný, výška 60–110 mm

Objednací číslo: 7424426



Kanál připravený k montáži, se třemi plnými víky k uložení vedení, sestávající ze spodního dílu kanálu (pevné dno s bočnicemi a příloženými profily pro podlahovou krytinu) a víka kanálu. Opěrka dna s přidržovacími jazýčky pro samokontaktní montáž přepážek. Součástí dodávky je šest výškově nivelizovatelných upevňovacích úhelníků, šest kotev do mazaniny a těsnění víka (tři kusy u kanálů jmenovité šířky 200 a 300) nebo nivelizovatelné podpěry víka: tři kusy u kanálů jmenovité šířky 400 a šest kusů u kanálů jmenovité šířky 500 a 600. Víko kanálu je při dodání sešroubováno.




St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7424426
Typ	OKA-W5006050
Označení 1	Kanál uložený v mazanině
Označení 2	slepé
Výrobce	OBO
Rozměr	2400x500x60
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	2,4
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	2262,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	93,6036 kg CO ₂ e / 1 metr

Rozměry



Délka	2 400 mm
Šířka	500 mm

List technických údajů

Kanál, plný, výška 60–110 mm

Objednací číslo: 7424426



Technické údaje

Kryt montážního otvoru	Ne
Kryty	3
Počet montážních otvorů	0
Počet nasaditelných přepážek	2
Počet stanovených vestavných jednotek	3
Počet protažení	3 St.
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha
Plech dna	Ano
Upevnění víka zaklapáváním	Ne
Možnost instalace těsnění	Ano
Montážní otvor pro krabici na podlahu	Ne
Oddělitelné	Ne
Vhodné pro dilatační spáru	Ne
Stěna ze sítě	Ne
Výška kanálu, max.	110 mm
Výška kanálu, min.	60 mm
Tloušťka materiálu víka	4
Minimální výška mazaniny	60
S přípojovacím otvorem	Ne
S vyrovnáním potenciálů	Ne
S přepážkou	Ne
S přesahem	Ano
Montážní otvor	bez
Nivelační rozsah, max.	110 mm
Nivelační rozsah, min.	60 mm
Užitečný průřez	16600 mm ²
Odnímatelný vrchní díl	Ano
Upevnění přepážky_smazat	rasten
Upevnění přepážky	naklapnutí