

List technických údajů

Prvek s kloubovým obloukem, svislý, 110 FS

Objednací číslo: 7005723



Prvek s kloubovým obloukem, vertikální, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.
Kloubová spojka RGV 110 se objednává zvlášť.




St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7005723
Typ	RGBEV 160 FS
Označení 1	Prvek kloubového oblouku
Označení 2	svislý
Výrobce	OBO
Rozměr	110x600
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	175 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry



Šířka	600 mm
Výška	110 mm
Výška	4 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	600 mm

List technických údajů

Prvek s kloubovým obloukem, svislý, 110 FS

Objednací číslo: 7005723



Technické údaje

Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	bez spojky
Konstrukce	Prvek kloubového oblouku
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ne
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný