

List technických údajů

Prvek kloubového oblouku, svislý, 60 FS

Objednací číslo: 7005334



Prvek kloubového oblouku, svislý, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.
Kloubová spojka RGV 60 se objednává zvlášť.
RGV 60 a šrouby s šestihlannou hlavou SKS 8 × 16 je nutné objednat zvlášť.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7005334
Typ	RGBEV 615 FS
Označení 1	Prvek kloubového oblouku
Označení 2	svislý
Výrobce	OBO
Rozměr	60x150
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	63,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,2355 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Prvek kloubového oblouku, svislý, 60 FS

Objednací číslo: 7005334



Rozměry



Šířka	150 mm
Šířka	6 in
Výška	60 mm
Výška	2 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	150 mm

Technické údaje

Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	bez spojky
Konstrukce	Prvek kloubového oblouku
Zachování funkčnosti	Ano
Montážní děrování ve dně	Ne
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný