

List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKN, mosaz

Objednací číslo: 7408952



Nivelizovatelná čtvercová kazeta, „slepá“, pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti 4. Montáž do kanálových systémů nebo dvojítych a dutých podlah se suchou nebo mokrou údržbou v interiéru. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

Pro vestavbu 2 univerzálních nosičů UT3 pro 4 jednotlivých instalačních přístrojů s nosným kroužkem / nosným třmenem nebo 6 přístrojů Modul 45®. Lze instalovat 2 krycí desky APMT2.



Mosaz

Kmenová data

Objednací číslo	7408952
Označení 1	Čtvercová kazeta
Označení 2	prázdné víko
Výrobce	OBO
Rozměr	199x199x100
Materiál	mosazi
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	230 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta pro revizní otvor, RKN, mosaz


Objednací číslo: 7408952



Rozměry



Délka	199 mm
Šířka	199 mm
Výška	105 mm
Rozměr h	105 mm



Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	0
Počet vývodů vedení	0
Počet univerzálních nosičů	2 x UT3
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Bez vývodu pro šňůru
Výřez ve dně / montážní otvor	201x201
Údržba podlahy	mokrý
Oddělitelné	Ne
Výška podlahy, max.	150 mm
Výška podlahy, min.	105 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ne
Délka – montážní rozměr	201 mm
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	4
Nivelační rozsah, max.	150 mm
Nivelační rozsah, min.	105 mm
Norma	EN 50085-2-2
Stupeň krytí (IP) při používání	IP00
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP55
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Typ montážního systému	UT3
Svislé zatížení, velká plocha	do 15 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Tloušťka podlahové krytiny	20 mm