

List technických údajů

Kabelový žlab RKS-Magic® 60 FS, černý

Objednací číslo: 6048269



Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem. Povrch pásově pozinkovaný, práškově lakovaný v tmavě černé barvě (RAL 9005). Boční děrování 7 × 20 mm po celé délce pro instalaci doplňkových spojovacích a montážních dílů. S děrováním 11 mm ve dně pro přímé zavěšení na závitovou tyč. Užitečná délka 3 000 mm. Magnetický útlum stínění bez víka 20 dB, s víkem 50 dB.



St

Ocel

P135

PES135 – polyester

Kmenová data

Objednací číslo	6048269
Typ	RKSM 640 FSK SW
Označení 1	Kabelový žlab RKSM
Označení 2	Magic, s rychlým spojením
Výrobce	OBO
Rozměr	60x400x3050
Barva	sytě černá; RAL 9005
Materiál	Ocel
Povrch	PES135 – polyester
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	6
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	356 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	8,4281 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Kabelový žlab RKS-Magic® 60 FS, černý

Objednací číslo: 6048269



Rozměry



Rozměr	60 x 400
Délka	3 050 mm
Šířka	400 mm
Výška	60 mm
Tloušťka plechu	0,9 mm
Rozměr B	400 mm
Rozměr x	300 mm
Rozměr y	350 mm
Maš W	400 mm

Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
S vrchním dílem	Ne
Montážní děrování ve dně	Ano
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Užitečný průřez	238 cm ²
Užitečný průřez	23800 mm ²
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Užitečná délka	3000 mm
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	2,5 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	2,1 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	1,35 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,8 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,6 kN/m