

List technických údajů

Minirozváděč, 9× jednotka dělení, se svorkovnicí, polystyren

Objednací číslo: 2008808



Minirozváděč se svorkovnicí pro montáž na omítku, pro podružný rozvod elektrického proudu v interiéru a v chráněném venkovním prostoru, podle IEC 439-3. S předem namontovanou 35mm přístrojovou lištou. Stupeň krytí IP66 a stupeň ochrany IK06. Transparentní víko k přišroubování, s výřezem.

- Plně izolované pro maximálně 9 dílčích jednotek
 - Sada svorkovnic sestávající z: 2 svorek PE/N každá se 4 šroubovými svorkami 16 mm², mini lišty, montážního návodu a upevňovací sady
 - Identifikační štítky pro připojené spotřebiče
 - 6 elastických vstupů pro kabely a vodiče Ø 20 mm pro kabely o průměru 0-17 mm
 - 1 elastický vstup pro kabely a vodiče Ø 25 mm pro kabely o průměru 0-22 mm
 - 1 elastický vstup pro kabely a vodiče Ø 32 mm pro průměr kabelu 0-28 mm
 - 8 vylamovacích otvorů Ø 20 mm nahoře a dole
 - 1 kombinovaný vylamovací otvor Ø 20/25/32 mm nahoře a dole
 - 4 šroubovací krytky
- Minirozváděč na omítku, ochranná izolace pro max. 9 dílčích jednotek, na horní a dolní straně je po 9 vylamovacích otvorech (8× Ø 20 a 1× Ø 20/25/32) vč. předem namontované 35mm nosné profilové lišty. Čtyři dodávané šroubovací krytky zamezují nechtěnému „zavlečení napětí“.
- Vhodný pro montáž do interiéru a chráněných venkovních prostor;

Příslušenství:

- Sada svorkovnic sestávající z: dvou svorek PE/N, každá 4× 16mm² šroubovacích svorek, přístrojové minilišty, návodu k montáži a upevňovací sady
 - Samolepicí piktogramy k označení a popisu připojených spotřebičů;
 - Šest elastických otvorů pro kabely a vedení Ø 20 mm pro kabely o průměru 0–17 mm
 - Jeden elastický otvor pro kabely a vedení Ø 25 mm pro kabely o průměru 0–22 mm
 - Jeden elastický otvor pro kabely a vedení Ø 32 mm pro kabely o průměru 0–28 mm
- Jmenovitý proud 63 A
Ztrátový výkon při 40 K 20,7 W



PS Polystyrol

List technických údajů

Minirozváděč, 9× jednotka dělení, se svorkovnicí, polystyren


Objednací číslo: 2008808




Kmenová data

Objednací číslo	2008808
Označení 1	Přisazená rozvodnice
Označení 2	pro max. 9 modulů
Výrobce	OBO
Rozměr	240x191x125
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	110 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry



Délka	241 mm
Šířka	191 mm
Výška	126 mm



List technických údajů

Minirozváděč, 9× jednotka dělení, se svorkovnicí, polystyren

Objednací číslo: 2008808



Technické údaje

Možnost montáže	Ano
Počet řad	1
Druh krytu	Vrchní díl
Provedení víka, minirozváděč	s výřezem
Lišta DIN	Ano
Místo montáže	Vnitřní
Elektromagneticky kompatibilní provedení	Ne
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Svorky	Zásuvné
S montážní deskou	Ne
Se zámkem	Ne
Způsob montáže instalačního minirozváděče	Konstrukce
Jmenovité izolační napětí AC	1000 V
Jmenovité izolační napětí DC	1500 V
Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý proud	63 A
Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK07
Transparentní víko	Ano