

List technických údajů

Zásuvková jednotka AR45, dvojitá

Objednací číslo: 6119407



Konfekcionovaná zásuvková jednotka bez popisového pole, vhodná pro instalaci do systému kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80.

Zásuvková jednotka sestává z:

- Přístrojová instalační krabice, dvojitá, typ 71GD13.
 - Dvojnásobná zásuvka s ochranným kontaktem 0°, barva: viz tabulka.
 - Krycí rámeček AR45, dvojnásobný, bez popisného pole, barva: čistě bílá.
- Pro instalaci do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 a instalačních sloupů ISS.

PC Polykarbonát

Kmenová data



Objednací číslo	6119407
Typ	SDE-RW D0RW2
Označení 1	Zásuvková jednotka
Označení 2	Modul 45, 2 násobný
Výrobce	OBO
Rozměr	84x140x59mm
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polykarbonát
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	19 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,9032 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů Zásuvková jednotka AR45, dvojitá

Objednací číslo: 6119407



Rozměry



Šířka	140 mm
Výška	84 mm

Technické údaje

Kryt	Kompletní pouzdro
Uzamykatelné provedení	Ne
Druh připojení	Násuvná svorka
Počet jednotek	2
Počet modulů (u modulární konstrukce)	0
Počet spínatelných zásuvek	0
Počet pólů	2
Potisk/označení	bez potisku
Provedení	Dvojitá, 0°
Provedení povrchu	Matný
Provedení	SCHUKO
Vyhazovací mechanismus	Ne
Způsob upevnění	Zaklapnutí
Popisové pole	Ne
Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	Ano
Ochrana proti chybnému proudu	Ne
Pro ztížené podmínky (dle VDE)	Ne
Rezerva chodu	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Izolovaná montáž	Ne
Odklápěcí víko	Ne
Kódování	Ne
Kontrolka	Ne
S vypínačem	Ne
S jemnou pojistkou	Ne
S funkčním osvětlením	Ne
S orientačním osvětlením	Ne
Způsob montáže	Kanál pro vestavbu přístrojů
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	16 A
Stupeň krytí	Ostatní

List technických údajů

Zásuvková jednotka AR45, dvojitá

Objednací číslo: 6119407



Technické údaje

Speciální napájení	Bez speciálního napájení
Provedení zásuvek	Ochranný kontakt
Úhel zásuvek	0°
Hloubka	60 mm
Transparentní	Ne
Otočená centrální vložka	Ne
Přepětová ochrana	Ne