

# List technických údajů

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, dvojnásobná

Objednací číslo: 6120022



Zásuvka s ochranným kontaktem, dvojitá, 0°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a násuvnými svorkami, 2pól., 16 A, 250 V~, se spojovacími svorkami podle IEC 60884-1.

Pro instalaci do kanálů Rapid 45, kanálů pro vestavbu přístrojů, instalačních sloupů, podlahových systémů a krabic Deskbox.



PC Polykarbonát

## Kmenová data

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                     | 6120022                  |
| Typ                                 | STD-D0 RW2               |
| Označení 1                          | Zásuvka 2 násobná, přímá |
| Označení 2                          | schuko                   |
| Výrobce                             | OBO                      |
| Rozměr                              | 250V, 10/16A             |
| Barva                               | čistě bílá; RAL 9010     |
| Materiál                            | Polykarbonát             |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                        |
| Množstevní jednotka                 | Množství                 |
| Hmotnost                            | 8 kg                     |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů              |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,3042 kg CO2e / 1 Kus   |


# List technických údajů

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, dvojnásobná

Objednací číslo: 6120022



## Rozměry



|       |       |
|-------|-------|
| Šířka | 90 mm |
| Výška | 45 mm |

## Technické údaje

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Kryt                                      | Centrální deska              |
| Uzamykatelné provedení                    | Ne                           |
| Druh připojení                            | Násuvná svorka               |
| Počet jednotek                            | 2                            |
| Počet modulů (u modulární konstrukce)     | 0                            |
| Počet spínatelných zásuvek                | 0                            |
| Počet pólů                                | 2                            |
| Potisk/označení                           | bez potisku                  |
| Provedení                                 | Dvojitá, 0°                  |
| Provedení povrchu                         | Matný                        |
| Provedení                                 | SCHUKO                       |
| Vyhazovací mechanismus                    | Ne                           |
| Způsob upevnění                           | Zaklapnutí                   |
| Popisové pole                             | Ne                           |
| Provozní teplota, max.                    | 40 °C                        |
| Provozní teplota, min.                    | -5 °C                        |
| Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku | Ano                          |
| Ochrana proti chybnému proudu             | Ne                           |
| Pro ztížené podmínky (dle VDE)            | Ne                           |
| Rezerva chodu                             | Ne                           |
| Bez obsahu halogenů                       | Ano                          |
| Izolovaná montáž                          | Ne                           |
| Odklápěcí víko                            | Ne                           |
| Kódování                                  | Ne                           |
| Kontrolka                                 | Ne                           |
| S vypínačem                               | Ne                           |
| S jemnou pojistkou                        | Ne                           |
| S funkčním osvětlením                     | Ne                           |
| S orientačním osvětlením                  | Ne                           |
| Způsob montáže                            | Kanál pro vestavbu přístrojů |
| Jmenovité napětí                          | 250 V                        |
| Jmenovitý proud                           | 16 A                         |
| Stupeň krytí                              | Ostatní                      |
| Speciální napájení                        | Bez speciálního napájení     |

# List technických údajů

Zásuvka 0°, ochranný kontakt, dvojnásobná

Objednací číslo: 6120022



## Technické údaje

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Provedení zásuvek        | Ochranný kontakt |
| Úhel zásuvek             | 0°               |
| Hloubka                  | 42 mm            |
| Transparentní            | Ne               |
| Otočená centrální vložka | Ne               |
| Schválení                | VDE              |
| Přepětová ochrana        | Ne               |