


List technických údajů

FireBox T350, uzavřená, prázdná

Objednací číslo: 7205786



Neosazená propojovací a odbočná krabice pro volné osazení keramickými svorkami a kabelovými vývodkami. Rozměr A udává dostupnou délku nosné lišty pro zapojovací svorky. Dostatečný zapojovací prostor díky úhlopříčně umístěné nosné liště.
Upevnění na snadno přístupné vnější výstupky z nerezové oceli A2 (1.4301).
Schválená pro zachování elektrické funkčnosti kabelových zařízení podle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 0895 s třídou až E90, resp. P90-R.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropylén

Kmenová data

Objednací číslo	7205786
Typ	T350E 0A2
Označení 1	Odbočné krabice
Označení 2	pro zachování funkčnosti
Výrobce	OBO
Rozměr	285x201x120
Barva	pastelová oranžová; RAL 2003
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	121,611 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	8,1142 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

FireBox T350, uzavřená, prázdná

Objednací číslo: 7205786



Rozměry



Délka	285 mm
Šířka	201 mm
Výška	120 mm
Rozměr A	386 mm
Rozměr B	201 mm
Rozměr H	120 mm
Rozměr L	285 mm
Rozměr L1	205 mm
Rozměr L2	230 mm

Technické údaje

Osazení	Nosná lišta
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vstup zezadu	Ne
Zachování funkčnosti	E 90
Bez obsahu halogenů	Ano
Vnitřní rozměry	267x182x110 mm
Se stíněním	Ne
S víčkem	Ano
Jmenovitý průřez, max.	16 mm ²
Jmenovitý průřez, min.	0,5 mm ²
Plombovatelné	Ne
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Stupeň krytí	IP66