

List technických údajů

Odbočná krabice T60 s otvory k vyražení a 3× V-TEC VM20
+ pojistné matice
Objednací číslo: 2007918



Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Čtvercové provedení s otvory k vyražení po stranách a ve dně. Vhodná pro montáž na stěnu či strop a k montáži na montážní plechy. S možností vnitřního upevnění a montáže pomocí rohových náliček. Víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů stabilizovaných proti ultrafialovému záření.

Včetně 3 ks kabelových vývodků V-TEC M20 s kontramaticemi.

Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C. Rázová odolnost IK07 podle EN 50102.

Vnitřní rozměry: 100x100x48 mm



PP Polypropylén

Kmenová data


Objednací číslo	2007918
Typ	T 60 M20 NL
Označení 1	Odbočné krabice
Označení 2	s 3xV-TEC VM a 3x116
Výrobce	OBO
Rozměr	114x114x57
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	15,1 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,6796 kg COe / 1 Kus

List technických údajů

Odbočná krabice T60 s otvory k vyražení a 3× V-TEC VM20
+ pojistné matice
Objednací číslo: 2007918



Rozměry



Délka	114 mm
Šířka	114 mm
Výška	57 mm

Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Počet vstupů	7
Druh vývodů	Násuvné těsnění
Druh vývodů	Vývodka
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Jmenovité izolační napětí Ui	500 V
Osazení	Ostatní
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vstup zezadu	Ano
Vývody	7 × Ø20
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Čtvercová
Zachování funkčnosti	bez
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vnitřní rozměry	100x100x48 mm
Se stíněním	Ne
S víčkem	Ano
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez, min.	6 mm ²
Jmenovité napětí	500 V
Plombovatelné	Ano
Stupeň krytí	IP67
Stupeň ochrany – kód IK	IK07
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C

List technických údajů

Odbočná krabice T60 s otvory k vyražení a 3× V-TEC VM20
+ pojistné matice
Objednací číslo: 2007918



Technické údaje

Odolné proti povětrnostním
vlivům

Ne