

List technických údajů

Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění, svorkovnice, licí pryskyřice

Objednací číslo: 2010007



Sada sestávající z odbočné krabice T 60 se svorkovnicí, licí pryskyřice a páru jednorázových rukavic. Dvousložková licí pryskyřice ve směšovací sáčku na ochranu elektroinstalace před vlhkostí podle třídy ochrany IP 68 a mechanickým namáháním.

Licí pryskyřice má nízkou vytvrzovací teplotu a lze ji zpracovávat při teplotách 0–35 °C. Obsažené množství licí pryskyřice odpovídá objemu krabice.



Doba zpracování licí pryskyřice činí při teplotě 5 °C 40 minut a například při teplotě 35 °C se zkracuje na 20 minut.

Při skladování v hliníkovém sáčku a při okolní teplotě 15–30 °C má licí pryskyřice trvanlivost 24 měsíců.

1× odbočná krabice T 60

1× svorkovnice

1× směšovací sáček s licí pryskyřicí

1 pár jednorázových rukavic



PP Polypropylén

Kmenová data

Objednací číslo	2010007
Typ	T 60 hars
Označení 1	Odbočné krabice
Označení 2	svork., licí pryskyřice
Výrobce	OBO
Rozměr	114x114x57
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	64 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,7526 kg COe / 1 Kus



List technických údajů

Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění, svorkovnice, licí pryskyřice

Objednací číslo: 2010007



Rozměry



Délka	114 mm
Šířka	114 mm
Výška	57 mm

Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Počet vstupů	7
Druh vývodů	Zásuvné těsnění
Druh vývodů	Kabel
Druh průchodky pouzdra	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Jmenovité izolační napětí Ui	500 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vstup zezadu	Ano
Vývody	7 x M25
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Čtvercová
Zachování funkčnosti	bez
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vnitřní rozměry	100x100x48 mm
Se stíněním	Ne
S víčkem	Ano
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez, min.	6 mm ²
Jmenovité napětí	500 V
Plombovatelné	Ano
Stupeň krytí	IP68
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C
Transparentní víko	Ne

List technických údajů

Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění, svorkovnice, licí
pryskyřice

Objednací číslo: 2010007



Technické údaje

Možnost zalití	Ano
Zalévací hmota je součástí dodávky	Ano
Odolné proti povětrnostním vlivům	Ne