

List technických údajů

UTC3 s 2 zásuvkami s ochranným kontaktem

Objednací číslo: 7404662



Propojený univerzální nosič UTC3 se dvěma předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° a zaslepovacím krytem pro dodatečnou vestavbu instalačního přístroje řady Modul 45 nebo Modul 45connect. Vhodné pro spojovací vedení VL a přístrojové jednotky jmenovité velikosti 2, 4, R4, 6 a R7.



Kmenová data

Objednací číslo	7404662
Typ	UTC3 G W2
Označení 1	Univerz. nosič ConnectGST18
Označení 2	VDE, dvoj. bílá
Výrobce	OBO
Rozměr	165x76x45
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	16,37 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,7431 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

UTC3 s 2 zásuvkami s ochranným kontaktem

Objednací číslo: 7404662



Rozměry



Délka	175 mm
Šířka	76 mm
Výška	60 mm

Technické údaje

Bezhalogenový připojovací kabel	Ne
Počet přípojek	1
Počet osaditelných přístrojů	3
Provedení	2× čistě bílá
Délka vedení	0 mm
Průřez vedení	2,5 mm ²
Délka přívodu	0 m
Kombinace zásuvek	2-násobná
Zástrčkový systém	GST18
Systémový konektorový systém	Ano
Proudový okruh	1
Systémová délka	165 mm
Přepětová ochrana	Ne