

List technických údajů

UTC3 s 2 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem

Objednací číslo: 7404660



Propojený univerzální nosič UTC3 s bezhalogenovým připojovacím kabelem. Disponuje dvěma bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° a jednou oranžovou předinstalovanou zásuvkou s ochranným kontaktem 33° s proudem 16 A. Vhodné pro spojovací vedení VL a přístrojové jednotky jmenovité velikosti 2, 4, R4, 6 a R7.



Kmenová data

Objednací číslo	7404660
Typ	UTC3 G W2OR1
Označení 1	Univerz. nosič ConnectGST18
Označení 2	VDE, dvoj. bílá, jedn. oranž.
Výrobce	OBO
Rozměr	165x76x45
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	26,63 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,0038 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

UTC3 s 2 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem

Objednací číslo: 7404660



Rozměry



Délka	175 mm
Šířka	76 mm
Výška	60 mm

Technické údaje

Počet přípojek	2
Počet osaditelných přístrojů	3
Provedení	2× čistě bílá / 1× oranžová pravá
Délka vedení	300 mm
Průřez vedení	2,5 mm ²
Délka přívodu	0,3 m
Kombinace zásuvek	1× a 2×
Zástrčkový systém	GST18
Systémový konektorový systém	Ano
Proudový okruh	2.
Systémová délka	165 mm
Přepětová ochrana	Ne