

List technických údajů

UTC3 s 3 zásuvkami s ochranným kontaktem

Objednací číslo: 7404664



Propojený univerzální nosič UTC3 disponuje třemi předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° s proudem 16 A. Vhodný pro spojovací vedení VL a přístrojové jednotky jmenovité velikosti 2, 4, R4, 6 a R7.



Kmenová data

Objednací číslo	7404664
Typ	UTC3 G W3
Označení 1	Univerz. nosič ConnectGST18
Označení 2	VDE, troj. bílá
Výrobce	OBO
Rozměr	165x76x45
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	19,78 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,7989 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

UTC3 s 3 zásuvkami s ochranným kontaktem

Objednací číslo: 7404664



Rozměry



Délka	175 mm
Šířka	76 mm
Výška	60 mm

Technické údaje

Počet přípojek	1
Počet osaditelných přístrojů	3
Provedení	3-násobný, čistě bílá
Délka vedení	0 mm
Průřez vedení	2,5 mm ²
Délka přívodu	0 m
Kombinace zásuvek	3 násobná
Zástrčkový systém	GST18
Systémový konektorový systém	Ano
Proudový okruh	1
Systémová délka	165 mm
Přepětová ochrana	Ne