

# List technických údajů

UTC3 W s 2 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem, bílé a oranžové xxxx

Objednací číslo: 7404609



Propojený univerzální nosič UTC3 disponuje 2 bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° pro proud 16 A a jednou oranžovou předinstalovanou zásuvkou s ochranným kontaktem 33° pro proud 16 A. Vhodný pro spojovací vedení VL a přístrojové jednotky jmenovité velikosti 2, 4, R4, 6 a R7.



PVC propojovací kabel se zástrčkou, 3-kolíkový, typ WINSTA® MIDI. Propojený univerzální nosič UTC3 disponuje 2 bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° pro proud 16 A a jednou oranžovou předinstalovanou zásuvkou s ochranným kontaktem 33° pro proud 16 A.

PA Polyamid

## Kmenová data

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo                     | 7404609                     |
| Typ                                 | UTC3 W W2OR1                |
| Označení 1                          | Univ. nosič ConnectWINSTA   |
| Označení 2                          | VDE,dvoj. bílá,jedn. oranž. |
| Výrobce                             | OBO                         |
| Rozměr                              | 165x76x45                   |
| Materiál                            | Polyamid                    |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                           |
| Množstevní jednotka                 | Množství                    |
| Hmotnost                            | 39,8 kg                     |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                 |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 1,0708 kg CO2e / 1 Kus      |


# List technických údajů

UTC3 W s 2 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem, bílé  
a oranžové xxxx

Objednací číslo: 7404609



## Rozměry



|       |        |
|-------|--------|
| Délka | 175 mm |
| Šířka | 76 mm  |
| Výška | 60 mm  |

## Technické údaje

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Bezhalogenový připojovací kabel | Ne                                |
| Počet osaditelných přístrojů    | 3                                 |
| Provedení                       | 2× čistě bílá / 1× oranžová pravá |
| Délka vedení                    | 300 mm                            |
| Průřez vedení                   | 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| Zástrčkový systém               | WINSTA® MIDI                      |
| Systémový konektorový systém    | Ano                               |
| Proudový okruh                  | 2.                                |
| Systémová délka                 | 165 mm                            |
| Přepětová ochrana               | Ne                                |