

List technických údajů

UTC4 s 2 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem

Objednací číslo: 7404688



Univerzální nosič UTC4 připravený k připojení s bezhalogenovým připojovacím kabelem. Dvě oranžové a jedna mátově zelená předinstalované zásuvky s ochranným kontaktem 33° v provedení 16 A. Záslepovací kryt umožňuje dodatečnou vestavbu instalačního přístroje řady Modul 45 nebo Modul 45connect. Vhodný pro spojovací vedení VL a přístrojové jednotky jmenovité velikosti R7, R9 a 9.



Kmenová data

Objednací číslo	7404688
Typ	UTC4 G OR2GN1
Označení 1	Univerz. nosič ConnectGST18
Označení 2	VDE,dvoj. oranž.,jedn. green
Výrobce	OBO
Rozměr	208x76x45
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	32,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,1134 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

UTC4 s 2 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem

Objednací číslo: 7404688



Rozměry



Délka	218 mm
Šířka	76 mm
Výška	60 mm

Technické údaje

Počet přípojek	2
Počet osaditelných přístrojů	4
Provedení	2× oranžová pravá / 1× mátová zelená
Délka vedení	300 mm
Průřez vedení	2,5 mm ²
Délka přívodu	0,3 m
Kombinace zásuvek	1× a 2×
Zástrčkový systém	GST18
Systémový konektorový systém	Ano
Proudový okruh	2.
Systémová délka	208 mm
Přepětová ochrana	Ne