

List technických údajů

UTC4 se 2 + 2 zásuvkami s ochranným kontaktem

Objednací číslo: 7404676



Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje dvěma předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° v čistě bílém provedení a dvěma předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° v provedení čistě oranžová pro proud 16 A.



Kmenová data

Objednací číslo	7404676
Typ	UTC4 G W2OR2
Označení 1	Univerz. nosič ConnectGST18
Označení 2	VDE, dvoj. bílá, dvoj. oranž.
Výrobce	OBO
Rozměr	208x76x45
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	27,29 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,1196 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

UTC4 se 2 + 2 zásuvkami s ochranným kontaktem

Objednací číslo: 7404676



Rozměry



Délka	218 mm
Šířka	76 mm
Výška	60 mm

Technické údaje

Počet přípojek	2
Počet osaditelných přístrojů	4
Provedení	2× čistě bílá / 2× oranžová pravá
Průřez vedení	2,5 mm ²
Kombinace zásuvek	2× dvojité
Zástrčkový systém	GST18
Systémový konektorový systém	Ano
Proudový okruh	2.
Systémová délka	208 mm
Přepětová ochrana	Ne