

List technických údajů

UTC4 2 + 2 zásuvkami s ochranným kontaktem, 2 zásuvky
s přepět'ovou ochranou
Objednací číslo: 7404678



Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje dvěma předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° v čistě bílém provedení a dvěma předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° v provedení čistě oranžová pro proud 16 A. Vhodný pro spojovací vedení VL a přístrojové jednotky jmenovité velikosti R7, R9 a 9. Zásuvky s ochranným kontaktem v provedení čistě oranžová jsou jištěny modulem přepět'ové ochrany typu 3 podle EN 61643-11.



Kmenová data


Objednací číslo	7404678
Typ	UTC4 G W2OR2 Ü
Označení 1	Univerz. nosič ConnectGST18
Označení 2	VDE,dvojn.bílá,dvoj.oranž.,SPD
Výrobce	OBO
Rozměr	208x76x45
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	31,3 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,2232 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

UTC4 2 + 2 zásuvkami s ochranným kontaktem, 2 zásuvky
s přepětovou ochranou
Objednací číslo: 7404678



Rozměry



Délka	218 mm
Šířka	76 mm
Výška	60 mm

Technické údaje

Počet přípojek	2
Počet osaditelných přístrojů	4
Provedení	2× čistě bílá / 2× oranžová pravá
Délka vedení	0 mm
Průřez vedení	2,5 mm ²
Délka přívodu	0 m
Kombinace zásuvek	2-násobná a 2-nás. s přepětovou ochranou
Zástrčkový systém	GST18
Systémový konektorový systém	Ano
Proudový okruh	2.
Systémová délka	208 mm
Přepětová ochrana	Ano