

List technických údajů

UTC4 s 3 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem

Objednací číslo: 7404684



Univerzální nosič UTC4 připravený k připojení s bezhalogenovým připojovacím kabelem. Obsahuje tři již instalované 33 ° zásuvky s ochranným kontaktem v čisté bílé barvě a jednu oranžovou 33 ° zásuvku s ochranným kontaktem. Proud 16 A. Vhodné pro připojovací kabely VL a instalační jednotky zařízení jmenovité velikosti R7, R9 a 9. S: 0



Kmenová data

Objednací číslo	7404684
Typ	UTC4 G W3OR1
Označení 1	Univerz. nosič ConnectGST18
Označení 2	VDE,troj. bílá,jedn. oranž.
Výrobce	OBO
Rozměr	208x76x45
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	29,51 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,087 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

UTC4 s 3 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem

Objednací číslo: 7404684



Rozměry



Délka	218 mm
Šířka	76 mm
Výška	60 mm

Technické údaje

Počet přípojek	2
Počet osaditelných přístrojů	4
Provedení	3× čistě bílá / 1× oranžová pravá
Délka vedení	300 mm
Průřez vedení	2,5 mm ²
Délka přívodu	0,3 m
Kombinace zásuvek	1-násobná a 3-násobná
Zástrčkový systém	GST18
Systémový konektorový systém	Ano
Proudový okruh	2.
Systémová délka	208 mm
Přepětová ochrana	Ano