

List technických údajů

UTC4 s 3 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem,
1 zásuvka s přepětovou ochranou
Objednací číslo: 7404686



Univerzální nosič UTC4 připravený k připojení s bezhalogenovým připojovacím kabelem. Tři předinstalované zásuvky s ochranným kontaktem 33° v čistě bílém provedení a jedna zásuvka s ochranným kontaktem 33° v provedení čistě oranžová, všechny s proudem 16 A. Zásuvky s ochranným kontaktem v provedení čistě oranžová jsou jištěny modulem přepětové ochrany typu 3 podle EN 61643-11. Vhodný pro spojovací vedení VL a přístrojové jednotky jmenovité velikosti R7, R9 a 9.



Kmenová data


Objednací číslo	7404686
Typ	UTC4 G W3OR1 Ü
Označení 1	Univerz. nosič ConnectGST18
Označení 2	VDE,troj.bílá,sing.oranž.,SPD
Výrobce	OBO
Rozměr	208x76x45
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	33,53 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,1382 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

UTC4 s 3 + 1 zásuvkami s ochranným kontaktem,
1 zásuvka s přepětovou ochranou
Objednací číslo: 7404686



Rozměry



Délka	218 mm
Šířka	76 mm
Výška	60 mm

Technické údaje

Počet přípojek	2
Počet osaditelných přístrojů	4
Provedení	3× čistě bílá / 1× oranžová pravá
Délka vedení	300 mm
Průřez vedení	2,5 mm ²
Kombinace zásuvek	Ostatní
Zástrčkový systém	GST18
Systémový konektorový systém	Ano
Proudový okruh	2.
Systémová délka	208 mm
Přepětová ochrana	Ano