

List technických údajů

UTC4 se 4 zásuvkami s ochranným kontaktem, bílé

Objednací číslo: 7404682



Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje čtyřmi předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° pro proud 16 A. Vhodný pro spojovací vedení VL a přístrojové jednotky jmenovité velikosti R7, R9 a 9.



Kmenová data

Objednací číslo	7404682
Typ	UTC4 G W4
Označení 1	Univerz. nosič ConnectGST18
Označení 2	VDE, 4-nás. bílá
Výrobce	OBO
Rozměr	208x76x45
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	26,83 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,1313 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

UTC4 se 4 zásuvkami s ochranným kontaktem, bílé

Objednací číslo: 7404682



Rozměry



Délka	218 mm
Šířka	76 mm
Výška	60 mm

Technické údaje

Počet přípojek	1
Počet osaditelných přístrojů	4
Provedení	4-násobný, čistě bílá
Délka vedení	0 mm
Průřez vedení	2,5 mm ²
Délka přívodu	0 m
Kombinace zásuvek	2× dvojité
Zástrčkový systém	GST18
Systémový konektorový systém	Ano
Proudový okruh	1
Systémová délka	208 mm
Přepětová ochrana	Ne