

List technických údajů

UTC4 W s 2 zásuvkami s ochranným kontaktem, bílé

Objednací číslo: 7404615



Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje 2 bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° a 2 zaslepovacími kryty pro dodatečnou vestavbu 2 instalačních přístrojů řady Modul 45. Připojovací vedení PVC s konektory, třípól., Typ WINSTA® MIDI.

Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje 2 bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° a 2 zaslepovacími kryty pro dodatečnou vestavbu 2 instalačních přístrojů řady Modul 45.

Připojovací vedení PVC s konektory, třípól., Typ WINSTA® MIDI.

PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	7404615
Typ	UTC4 W W2
Označení 1	Univ. nosič ConnectWINSTA
Označení 2	VDE, dvoj. bílá
Výrobce	OBO
Rozměr	208x76x45
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	30,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,0279 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

UTC4 W s 2 zásuvkami s ochranným kontaktem, bílé

Objednací číslo: 7404615



Rozměry



Délka	218 mm
Šířka	76 mm
Výška	60 mm

Technické údaje

Bezhalogenový připojovací kabel	Ne
Počet osaditelných přístrojů	4
Provedení	2× čistě bílá
Délka vedení	300 mm
Průřez vedení	2,5 mm ²
Zástrčkový systém	WINSTA® MIDI
Systémový konektorový systém	Ano
Proudový okruh	1
Systémová délka	208 mm
Přepětová ochrana	Ne