

List technických údajů

UTC4 W s 2 + 2 zásuvkami s ochranným kontaktem,
2 zásuvky s přepětovou ochranou
Objednací číslo: 7404617



Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje 2 bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° a 2 oranžovými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° (s modulem přepětové ochrany typu 3 podle DIN EN 61643-11) 250 V~ 16 A.

Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje 2 bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° a 2 oranžovými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33° (s modulem přepětové ochrany typu 3 podle DIN EN 61643-11) 250 V~ 16 A.

PA Polyamid

Kmenová data


Objednací číslo	7404617
Typ	UTC4 W W2OR2 Ü
Označení 1	Univ. nosič ConnectWINSTA
Označení 2	VDE,doub.bílá,doub.oranž.,SPD
Výrobce	OBO
Rozměr	208x76x45
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	47,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,1867 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

UTC4 W s 2 + 2 zásuvkami s ochranným kontaktem,
2 zásuvky s přepětovou ochranou
Objednací číslo: 7404617



Rozměry



Délka	218 mm
Šířka	76 mm
Výška	60 mm

Technické údaje

Bezhalogenový připojovací kabel	Ne
Počet osaditelných přístrojů	4
Provedení	2× čistě bílá / 2× oranžová pravá
Délka vedení	300 mm
Průřez vedení	2,5 mm ²
Zástrčkový systém	WINSTA® MIDI
Systémový konektorový systém	Ano
Proudový okruh	2.
Systémová délka	208 mm
Přepětová ochrana	Ano