

List technických údajů

UTC4 W s 4 zásuvkami s ochranným kontaktem, bílé

Objednací číslo: 7404619



Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje 4 bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33°, 250 V~ 16 A.
Propojený univerzální nosič UTC4 disponuje 4 bílými předinstalovanými zásuvkami s ochranným kontaktem 33°, 250 V~ 16 A.



Připojovací vedení PVC s konektory, třífáz., Typ WINSTA® MIDI.

PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	7404619
Typ	UTC4 W W4
Označení 1	Univ. nosič ConnectWINSTA
Označení 2	VDE, 4-nás. bílá
Výrobce	OBO
Rozměr	208x76x45
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	37,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,2542 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

UTC4 W s 4 zásuvkami s ochranným kontaktem, bílé

Objednací číslo: 7404619



Rozměry



Délka	218 mm
Šířka	76 mm
Výška	60 mm

Technické údaje

Bezhalogenový připojovací kabel	Ne
Počet osaditelných přístrojů	4
Provedení	4-násobný, čistě bílá
Délka vedení	300 mm
Průřez vedení	2,5 mm ²
Zástrčkový systém	WINSTA® MIDI
Systémový konektorový systém	Ano
Proudový okruh	1
Systémová délka	208 mm
Přepětová ochrana	Ne