

List technických údajů

Svodič přepětí 4pól.

Objednací číslo: 5094627



Svodič přepětí typu 2

- Vyrovnání potenciálů v ochraně před přepětím podle ČSN 33 2000-4-443 (IEC 60364-4-44)
- Svodová schopnost až 40 kA (8/20) na každý pól
- Zásuvný svodič s dynamickým odpojovacím zařízením a optickou indikací funkce
- Vysoce výkonná varistorová technika

Použití: Vyrovnání potenciálů (LPZ 1 na 2) v hlavních a podružných rozvodech.

* Kompletní = vrchní a spodní díl



Kmenová data		
Objednací číslo	5094627	
Označení 1	Svodič přepětí V20	
Označení 2	čtyřpolové provedení	
Výrobce	OBO	
Rozměr	280V	
Nejmenší prodejní množství	1	
Množstevní jednotka	Množství	
Hmotnost	43 kg	
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů	
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,0378 kg COe / 1 Kus	

Rozměry		

List technických údajů

Svodič přepětí 4pól.

Objednací číslo: 5094627



Technické údaje

Rázový svodový proud (8/20 µs) [celkový]	80 kA
Doba odezvy	<25 ns
Vyfukující	Ne
Provedení	4 pólový
Provedení pólů	4
Konstrukční šířka v jednotkách dělení (TE, 17,5 mm)	4
Provozní teplota, max.	80 °C
Provozní teplota, min.	-40 °C
Dálková signalizace	Ne
Nejvyšší trvalé napětí AC	280 V
Integrované vstupní jištění	Ne
Průřez flexibilního vodiče (jemně laněného), min.	25 mm²
Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového), max.	35 mm²
Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového), min.	2,5 mm²
LPZ	1→2
Max. nadproudová ochrana na straně sítě	125
Maximální vstupní jištění	125 A
Maximální rázový svodový proud (8/20 µs)	40 kA
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 µs)	20 kA
Jmenovité napětí AC (50/60 Hz)	230 V
Tvar sítě	TN
Zkušební třída typu 2	Ano
Stupeň krytí	IP20
Ochranná úroveň	≤1,3
Signalizace na přístroji	Opticky
SPD dle EN 61643-11	Typ 2
SPD dle IEC 61643-1	class II