

List technických údajů

Kanál, typ WDKH 10020

Objednací číslo: 6175375



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna z plastu bez obsahu halogenů.
Při instalaci je třeba dbát na to, aby se používaly pouze materiály příslušenství a upevňovací materiály bez halogenů.



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

Objednací číslo	6175375
Typ	WDKH-10020RW
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	bez halogenů
Výrobce	OBO
Rozměr	10x20x2000
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	96
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	8,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,4306 kg COe / 1 metr

List technických údajů

Kanál, typ WDKH 10020

Objednací číslo: 6175375



Rozměry



Délka	2 000 mm
Šířka	20 mm
Výška	10 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet nasaditelných přepážek	0
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Děrování dna	s děrováním dna
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Užitečný průřez	135 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK07
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C