


List technických údajů

Víko s otočnou západkou, DD

Objednací číslo: 6227612



Víko s otočnými západkami pro kabelový žlab a kabelový žebřík pro velká rozpětí s výškou bočnice 110 a 160 mm.
Příčné prolisy od šířky 500 mm.
Při zvýšeném zatížení větrem musí být zajištěna odpovídající bezpečnostní opatření.



St

Ocel

DD

pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip

Kmenová data

Objednací číslo	6227612
Typ	WDRL 1116 50 DD
Označení 1	Víko s otočnými západkami
Označení 2	Syst. pro velká rozp. 110 a 160
Výrobce	OBO
Rozměr	500x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	Pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	626,67 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Víko s otočnou západkou, DD

Objednací číslo: 6227612



Rozměry



Délka	3 000 mm
Šířka	500 mm
Výška	110 mm
Tloušťka plechu	1,5 mm
Rozměr B	500 mm
Rozměr H	15 mm
Rozměr L	3 000 mm

Technické údaje

Počet otočných západek	6 St.
Způsob upevnění	Otočná západka
Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ano
Vhodný pro kabelový žlab	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne